

**PREMIER MOULDING COMPOUND**

**USI**

PREMIER MOULDING COMPOUND è un composto riempitivo inerte facilmente modellabile, progettato per profilare attorno a forme irregolari come flange o valvole, prima del rivestimento. Il Premier Molding Compound è normalmente disponibile in cartoni da 18 kg, cartoni da 25 kg sono disponibili su richiesta.

**DATI TIPICI per Premier Moulding Compound**

PROPRIETA'	UNITA'	ZONA TROPICALE
Densità (approx)	g/ml	1.3 - 1.6
Capacità riempitiva (approx.)	l/kg	0.72
Temperatura consigliata per		
i) applicazione	°C	+10 fino a +50
ii) uso	°C	fino a +80
Imballaggio	kg/cartone	6 x 3 kg = 18

**PREMTAPE LD MASTIC**

**USI**

PREMTAPE LD MASTIC è un composto riempitivo facilmente modellabile, eccezionalmente leggero, progettato per profilare attorno a forme irregolari come flange o valvole prima del rivestimento. PREMTAPE LD MASTIC è generalmente disponibile in cartoni da 10,5 kg e cartoni da 14 kg.

**DATI TIPICI per Premtape LD Mastic**

PROPIETA'	Zona Temperata	Zona Tropicale	UNITA'
Densità (approx)	0.6 - 0.75	0.7 - 0.9	g/ml
Capacità riempitiva (approx)	1.4	1.3	l/kg
Temperatura raccomandata per			
(i) applicazione	+5 fino a +45	+10 fino a +45	°C
(ii) uso	fino a +60	fino a +70	°C
Imballaggio	6 x 1.75 kg = 10.5		kg/cartone
	4 x 3.5 kg = 14		kg/cartone

Nota - I dati mostrati in questo foglio illustrativo hanno lo scopo di fornire una guida generale e si basano su test effettuati in condizioni controllate. Per ulteriori informazioni sulle specifiche proprietà del prodotto consultare Premier Coatings Ltd.