

Premtape Tropical

Premtape Tropical è un nastro in tessuto conformabile applicato a freddo per la protezione dalla corrosione dei tubi.

Composizione

Resistente tessuto in fibra sintetica impregnato e rivestito con un composto di petrolato

Usi

Premtape Tropical viene utilizzato per la protezione dalla corrosione di tubi, valvole e raccordi interrati o esposti.

Caratteristiche

Premtape Tropical è:

- resistente all'acqua, vapore acqueo e gas,
- resistente agli acidi minerali, agli alcali e ai sali,
- non indurente,
- non si crepa,
- conformabile su un ampio intervallo di temperature

Proprietà tipiche

Preparazione della superficie

Vedere le istruzioni per l'uso per ulteriori dettagli. Le superfici devono essere pulite e asciutte. Rimuovere tutti i rivestimenti allentati, ruggine, incrostazioni e desquamazione mediante raschiatura, spazzolatura a filo o pulizia a getto. Applicare Primer liquido Prempaste o Premtape.

Applicazione

Vedere le istruzioni per l'uso per ulteriori dettagli. Posizionare la superficie esterna del rotolo di nastro sul tubo. Avvolgere a spirale attorno al tubo, avendo cura di sovrapporre ogni strato di almeno il 55%. Levigare il composto con una mano con guanto.

Disponibilità

Premtape è disponibile in rotoli da 10 metri di larghezza da 50 mm a 300 mm.

Condizioni di archiviazione

Conservare in luogo fresco e asciutto, nella confezione originale.

	Premtape Tropical
Forza di rottura	200 N/50mm minimo
Allungamento alla rottura	10%
Calo di tensione	16kV minimo per doppio strato
Range di temperatura	
<i>Per l'applicazione</i>	-5°C fino a 55°C
<i>Per il servizio</i>	-20°C fino a 70°C
Spessore totale	1.15 mm
Peso	1.44 kg/m ²