

PREMCOTE OUTERWRAP

DESCRIZIONE Una pellicola di cloruro di polivinile plastificata adatta a impieghi gravosi, che offre un'eccellente adattabilità e un elevato allungamento alla rottura, rivestito con un adesivo appositamente formulato. Adatto all'applicazione manuale o meccanica.

USI Il rivestimento esterno autoadesivo in PVC Premcote fornisce una protezione meccanica aggiuntiva alla gamma Premcote e Premtape di nastri avvolgenti per la protezione dalla corrosione. Premcote Outerwrap fornisce anche una protezione contro degradazione U.V.

DATI TIPICI

PROPRIETA'	METODO DI TEST	DATI	UNITA'
Classe		250	
Meccaniche		***	
Colore		PVC	
Tipo di supporto		0.25	mm
Spessore totale	ASTM D1000	5.0	N/mm
Resistenza alla rottura da trazione	ASTM D1000	200	%
-alla rottura da allungamento	ASTM D1000	15	N
-allo strappo	ASTM D1004	0.4	N/mm
Adesione (allo stesso)	ASTM D1000		
Elettriche			
Allungamento dielettrico	ASTM D1000	20	kV
Applicazione			
Range di temperatura		+5 fino a +50	
i) Rivestimento		-5 fino a +80	
ii) Uso		Sotto i +35	
iii) Stoccaggio			

*** Colore nero, bianco e giallo disponibili come standard.

Fornito in rotoli di lunghezza di 33 metri e larghezza 50 mm, 100mm, 150mm e 225mm.